

# CRYSTAL emerald



**A<sup>++</sup>**  
SEER

**A<sup>+++</sup>**  
SCOP  
\*Топъл климат



5 СТЕПЕННО  
РЕГУЛИРАНЕ НА  
ВЕНТИЛАТОРА



I FEEL  
РЕЖИМ



ОХЛАЖДАНЕ  
ПРИ -15°C



ОТОПЛЕНИЕ  
ПРИ -15°C



WI-FI  
УПРАВЛЕНИЕ



## ЦЕНОВА ЛИСТА



Функции: ○ Стандартно ● Опция



РЕЖИМ  
СЪН



ТУРБО  
РЕЖИМ



РЕЖИМ  
ЕКО



АНТИКОРОЗИОННО  
ПОКРИТИЕ



АВТОМАТИЧНО  
РАЗСКРЕЖАВАНЕ



LED  
ДИСПЛЕЙ



ТАЙМЕР



ТИХ  
РЕЖИМ



АВТОМАТИЧЕН  
РЕСТАРТ



САМОДИАГНОСТИКА



РЕЖИМ  
ОТОПЛЕНИЕ 8°C



НИСКА  
КОНСУМАЦИЯ

МОДЕЛ		CHI-25H-UW CHO-25H-UW	CHI-35H-UW CHO-35H-UW	CHI-50H-UW CHO-50H-UW	CHI-70H-UW CHO-70H-UW	
Захранване		V. F. HZ	220-240V (1 Phase-50Hz) / Външно тяло			
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2600 (1000 - 3000)	3400 (1000 - 4000)	5000 (1000 - 6000)	6500 (1600 - 7200)
	Консумация (мин. - макс.)	W	855 (190 - 1500)	1140 (190 - 1600)	1540 (260 - 2300)	2060 (420 - 2760)
	Ток	A	3.9	5.0	6.9	9.2
	SEER / EER	-	6.1 / 3.04	6.1 / 2.98	6.1 / 3.25	6.2 / 3.15
	Енергиен клас	Cool	A++	A++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	2700 (1000 - 3000)	3800 (1000 - 4200)	5600 (1600 - 6250)	7100 (1800 - 7300)
	Консумация (мин. - макс.)	W	700 (190 - 1500)	1050 (190 - 1600)	1550 (350 - 2300)	2150 (395 - 2700)
	Ток	A	3.1	4.7	7.0	9.6
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4.0 / 3.85	4.0 / 3.62	4.0 / 3.61	4.0 / 3.30
	SCOP (топъл климат)	-	5.1	5.1	5.1	5.1
Енергиен клас	Heat	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	
Максимален ток		A	7.5	8	12.3	15.2
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b>						
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	39/37/35/33/30/25	39/38/35/33/31/25	45/44/42/40/38/33	46/44/43/40/39/35
	Звукова мощност	dB(A)	56	56	59	63
	Дебит	m <sup>3</sup> /h	550	550	880	1100
	Диапазон на настройка	°C	16 ~ 31	16 - 31	16 - 31	16 - 31
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	51	52	55	56
	Звукова мощност	dB(A)	62	62	63	64
	Дебит	m <sup>3</sup> /h	1500	1600	2200	2800
	"Диапазон на работа охлаждане / отопление"	°C	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)
Хладилен агент	Тип / количество	kg	R32 / 0.46	R32 / 0.58	R32 / 1.15	R32 / 1.30
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	20	20	20	30
Отопляема площ (препоръчителна)		m <sup>2</sup>	12-18	16-24	25-36	37-54
<b>РАЗМЕРИ И ТЕГЛО</b>						
Вътрешно тяло	Размери (W * H * D)	mm	790x255x197	790x255x197	890x300x220	998x325x225
	Тегло нето	kg	7.1	7.1	10	11
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1060x390x315
	Тегло бруто	kg	8.6	8.6	12	13.5
Външно тяло	Размери (W * H * D)	mm	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
	Тегло нето	kg	21.7	22	34	42
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	780x530x315	780x530x315	940x660x385	995x720x420
	Тегло бруто	kg	25	25	39	46
<b>СВЪРЗВАНЕ</b>						
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Максимална дължина	m	15	15	20	20
	Максимална височина	m	8	8	15	15
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm <sup>2</sup>	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x2.5 - външно тяло
	Комуникация	mm <sup>2</sup>	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
<b>Цени в лв. с ДДС</b>			<b>850</b>	<b>950</b>	<b>1570</b>	<b>1930</b>
<b>Цена Wi-Fi модул в лв. с ДДС</b>			<b>70</b>			